



TYNKI KLEJE FARBY

PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. 3/ZMDKZT/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu;

ZAPRAWA DO KLINKIERU Z TRASEM

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania;

Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia (GP) według projektu do ścian murowych, słupów i ścian działowych

3. Producent/Zakład produkcyjny;

**ASTEX- PUCZYŃSCY Tynki Kleje Farby
Otłoczyn, Ul. Ciechocińska 12-18
87-700 Aleksandrów-Kujawski**

4. Upoważniony przedstawiciel;

Nie dotyczy.

5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych;

System 2+

6. Norma zharmonizowana;

PN-EN 998-2:2016 (EN 998-2:2016-12)

7. Jednostka lub jednostki notyfikowane;

„CERTBUD” Sp.z.o.o Zakład Certyfikacji, Numer jednostki certyfikującej – AC 158



TYNKI KLEJE FARBY

PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA

8. Deklarowane właściwości użytkowe;

Zasadnicze Charakterystyki	Właściwości Użytkowe
Wytrzymałość na ściskanie	M 5
Wytrzymałość spoiny	
- Wytrzymałość spoiny na ścinanie	NPD
- Wytrzymałość spoiny na zginanie	NPD
Proporcje składników	NPD
Wytrzymałość spoiny	NPD
Zawartość chlorków	F
Reakcja na ogień	A1
Absorpcja wody kg/m ² .mm 0,5	< 0,24
Przepuszczalność pary wodnej	NPD
Współczynnik przewodzenia ciepła	NPD
Trwałość	
-upadek masy%	≤ 3%
-spadek wytrzymałości %	≤ 40%
Substancje niebezpieczne	PATRZ
	Karta Charakterystyki

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 8.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał(a); Bartłomiej Szrejder w Otłoczynie 17.06.2019.(Wyd.2)

Podpis:

KIEROWNIK
LABORATORIUM
Bartłomiej Szrejder